

SUNNYSIDE
QUALITY PRODUCTS SINCE 1893

BACK TO NATURE

READY-STRIP™

Safer Paint Remover

Removes oil and water base coatings
Begins working in 30 minutes
Clings to vertical surfaces
Odor-free • Environmentally safe



For additional product information,
visit [www.sunnysidecorp.com/
saferpaintremover](http://www.sunnysidecorp.com/saferpaintremover)

CAUTION! EYE AND SKIN IRRITANT.
Read other cautions elsewhere on container.
Use only as directed.

Removedor de Pintura Más Seguro

¡PRECAUCIÓN! IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL.
Lea las otras advertencias que aparecen en el envase.
Usar sólo según las instrucciones.

32 FL.OZ. (946 ML)



Product #66332

For questions or comments about
this product, call 1-800-323-8611
or visit us on the web at
www.sunnysidecorp.com



Consumer Products Division
Wheeling, IL 60090-6095

© 12/2014 S.C.

Ready-Strip Spray™ is a convenient way of removing paint or varnish. It features a 'no-drip' formula and the ability to stay wet longer. The special blend of chemicals eliminates methylene chloride, caustic, or other harsh stripping chemicals. It removes most varieties of paints, varnishes, latex, alkyds, stains, enamels, lacquers, and polyurethanes. It works on interior and exterior surfaces including wood, plaster, metal, brick, masonry, concrete, marble, veneers, etc. Ready-Strip Spray is not to be used on sheetrock, plastic, rubber or linoleum surfaces.

DO A TEST AREA FIRST TO DETERMINE RESULTS. SHAKE BOTTLE BEFORE USE.

Directions: Mask any areas not being stripped with plastic and masking tape. Apply at temperatures between 60° and 80° F. Apply Ready-Strip-Spray liberally to the surface. On vertical surfaces, apply as heavily as possible. Depending upon the type and amount of paint, the remover can work in as little as 30 minutes, or stay wet and active for up to 4 hours or more. Periodically test scrape a small area to determine if the paint or varnish is ready to be removed. Use a stiff putty knife to lift paint from flat surfaces or a stiff bristle brush for detailed areas. After initial lifting, use a nylon brush or stripping pad with After-Strip Paint Remover. Wash or light amounts of water for final clean-up of residue. Clean up with water. Surface should be dry before repainting.

CAUTION: CONTAINS N-METHYL-2-PYRROLIDONE AND DIBASIC ESTERS. Do not transfer to unlabelled containers. May cause eye and skin irritation on contact.

WARNING: THIS PRODUCT CONTAINS CHEMICALS KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER AND BIRTH DEFECTS, OR OTHER REPRODUCTIVE HARM.

SAFETY & FIRST AID: Rubber gloves and safety glasses are recommended for eye and skin protection. Avoid eye contact. If eye contact occurs, immediately flush with plenty of water for 15 minutes. Avoid prolonged and repeated contact with skin. If skin contact occurs, wash with soap and water. Do not take internally. If swallowed, do not induce vomiting. Give 1 or 2 glasses of water and call a physician immediately. Provide adequate ventilation in confined areas.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

California SCAQMD Rule 443.1: Max. VOC 491 g/L; Max Vapor Pressure of VOC: 0.3 mm Hg. Non-photochemically Reactive. Less than 50% VOC.

Instrucciones: cubra con plástico y cinta de pintor las áreas que no vayan a ser removidas. Aplique a temperaturas entre 60 y 80 °F (15 y 27 °C). Aplique el aerosol Ready-Strip abundantemente en la superficie. En superficies verticales, aplique tanto como sea posible. Dependiendo del tipo y cantidad de pintura, el removedor puede funcionar en tan poco como 30 minutos o permanecer húmedo y activo por hasta 4 horas o más. Haga periódicamente una prueba de raspado en un área pequeña para determinar si la pintura o el barniz está listo para quitarse. Use una espátula rígida para levantar la pintura de las superficies planas o un cepillo de cerdas duras para las áreas detalladas. Luego de la remoción inicial, use un cepillo de cerdas de nailon o una almohadilla removidora con el enjuague removedor de pintura After-Strip o cantidades leves de agua para la limpieza final de los residuos. Limpie con agua. La superficie debe estar seca antes de volverse a pintar.

PRECAUCIÓN: CONTIENE N-METIL-2-PIRROLIDONA Y ÉSTERES DIBÁSICOS. No transferir a recipientes sin etiquetar. Puede causar irritación de los ojos y la piel si se entra en contacto con el producto.

ADVERTENCIA: ESTE PRODUCTO CONTIENE SUSTANCIAS QUÍMICAS QUE EL ESTADO DE CALIFORNIA RECONOCE COMO CAUSANTES DE CÁNCER Y DEFECTOS CONGÉNITOS, U OTROS DAÑOS REPRODUCTIVOS.

SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS: se recomienda el uso de guantes de goma y anteojos de seguridad para la protección de los ojos y la piel. Evite el contacto con los ojos. Si ocurre el contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos. Evite el contacto prolongado o repetido con la piel. Si ocurre el contacto con la piel, lave con agua y jabón. No ingerir. Si se traga, no induzca el vómito. Beba o haga beber a la persona 1 o 2 vasos de agua y llame a un médico inmediatamente. Deje ventilar de forma adecuada en áreas cerradas.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

California SCAQMD Regla 443.1: VOC máx. 491 g/L; Presión máx. del vapor de VOC: 0.3 mm Hg. No es fotoquímicamente reactivo. Menos de 50% VOC.