

Hi-Speed Ready-Strip Spray™ is a convenient way of removing paint or varnish. It features a "no-drip" formula and the ability to stay wet longer. The special blend of chemicals eliminates methylene chloride, caustic, or other harsh stripping chemicals. It removes most varieties of paints, varnishes, latex, alkyls, stains, enamels, lacquers, and polyurethanes. It works on interior and exterior surfaces including wood, plaster, metal, brick, masonry, concrete, marble, veneers, etc. Hi-Speed Ready-Strip Spray is not to be used on sheetrock, plastic, rubber or linoleum surfaces. **TEST BEFORE USE. SHAKE BEFORE USE.** Directions: Mask any areas not being stripped with plastic and masking tape. Apply at temperatures between 60° and 80° F. Spray Hi-Speed Ready-Strip-Spray on surface to be stripped. On vertical surfaces, apply as heavily as possible. Depending upon the type and amount of paint, the remover can work in as little as 30 minutes, or stay wet and active for up to 4 hours or more. Periodically test scrape a small area to determine if the paint or varnish is ready to be removed. Use a stiff putty knife to lift paint from flat surfaces or a stiff bristle brush for detailed areas. After initial lifting, use a nylon brush or stripping pad with Ready-Strip Wash or light amounts of water for final clean-up of residue. Clean up with water. Surface should be dry before repainting. **Instrucciones:** Cubra con plástico y cinta de emmascarar las áreas donde no vaya a usar el producto. Aplique a temperaturas entre 15 y 27 °C (60 y 80 °F). Aplique abundante cantidad de Hi-Speed Ready-Strip sobre la superficie que va a remover con una brocha, un rodillo de 1/2 o una espátula. Se debe aplicar una abundante cantidad de producto, una capa demasiado delgada no dará los resultados deseados. Según el tipo y la cantidad de pintura, el removedor puede actuar en tan solo 30 minutos o permanecer húmedo y activo por un período de hasta 4 horas o más. Haga periódicamente una prueba de raspado en un área pequeña para determinar si la pintura o el barniz están listos para quitarse. Use una espátula rígida para levantar la pintura de las superficies planas o un cepillo de cerdas duras para las áreas con detalles. Luego de la remoción inicial, use un cepillo de cerdas de nailon o una almohadilla removedora con el enjuague Ready Strip o cantidades pequeñas de agua para la limpieza final de los residuos. Limpie con agua. La superficie debe estar seca antes de volverse a pintar.

**CAUTION:** CONTAINS DIBASIC ESTERS, BENZYL ALCOHOL AND FORMIC ACID. Do not transfer to unlabeled containers. May cause eye and skin irritation on contact.

**WARNING:** THIS PRODUCT CONTAINS CHEMICALS KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER AND BIRTH DEFECTS, OR OTHER REPRODUCTIVE HARM.

**SAFETY & FIRST AID:** Rubber gloves and safety glasses are recommended for eye and skin protection. Avoid eye contact. If eye contact occurs, immediately flush with plenty of water for 15 minutes. Avoid prolonged and repeated contact with skin. If skin contact occurs, wash with soap and water. Do not take internally. If swallowed do not induce vomiting. Give 1 or 2 glasses of water and call a physician immediately. Provide adequate ventilation in confined areas.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**  
California SCAQMD Rule 443.1: Max. VOC 391 g/L; Max Vapor Pressure of VOC: 28.5 mm Hg. Non-phosphorically Reactive. Less than 50% VOC.

**PRECAUCIÓN:** CONTIENE ÉSTERES DIBÁSICOS, ALCOHOL BENCÍLICO Y ÁCIDO FÓRMICO. No transvase a recipientes sin etiquetar. Puede causar irritación en los ojos y la piel si se produce el contacto con el producto. **ADVERTENCIA:** ESTE PRODUCTO CONTIENE SUSTANCIAS QUÍMICAS QUE EL ESTADO DE CALIFORNIA SABE QUE CAUSAN CÁNCER, DEFECTOS DE NACIMIENTO U OTROS DAÑOS REPRODUCTIVOS. **SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS:** Se recomienda usar guantes de goma y anteojos de seguridad para la protección de los ojos y la piel. Evite el contacto con los ojos. Si se produce el contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos. Evite el contacto prolongado y repetido con la piel. Si se produce el contacto con la piel, lave con agua y jabón. No ingerir. Si se traga el producto, no induzca el vómito. Beba o haga beber a la persona 1 o 2 vasos de agua y llame a un médico de inmediato. Deje ventilar de forma adecuada en áreas cerradas.

California SCAQMD Regla 443.1: VOC máx.: 391 g/L; Presión máx. del vapor de VOC: 28.5 mm Hg. No es fototóxicamente reactivo. Menos de 50% VOC.

**SUNNYSIDE CORPORATION**  
Wheeling, Illinois 60090-6095  
Visit us on the web at [www.sunnysidecorp.com](http://www.sunnysidecorp.com) or call 1-800-323-8611



© 2012 S. 08532 C.

SUNNYSIDE  
QUALITY PRODUCTS SINCE 1893

BACK TO NATURE

# HI-SPEED READY-STRIP™

**CITRUS PAINT & VARNISH REMOVER**

**FASTER**

Removes paint or varnish in about 1/2 hour  
Strips 3 layers in one application

**SAFER**

New water-based technology  
No methylene chloride & non-flammable



**LOW ODOR • ENVIRONMENTALLY SAFE**

**CAUTION!** EYE AND SKIN IRRITANT.  
HARMFUL IF SWALLOWED. Read other cautions  
elsewhere on container. Use only as directed.

Removedor de pintura y barniz cítrico  
**PRECAUCIÓN!** IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL.  
DANINO SI SE INGIERE. Lea las otras advertencias  
que aparecen en el envase.

**32 FL.OZ. (946 ML)**