

Sunnyside® Clear Formula Exterior Wood Protectant provides superior wood protection and waterproofing on a variety of wood surfaces. Advanced Silicon Technology (AST) provides lasting protection and waterproofing long after initial water beading is no longer visible. For multi-surface protection on brick and concrete, use Sunnyside Waterproofer.

El impermeabilizante para exterior de fórmula transparente Sunnyside® ofrece una protección impermeabilizante superior en una variedad de superficies de madera, ladrillo y hormigón. La tecnología avanzada de silicona (AST) proporciona una protección impermeabilizante duradera mucho tiempo después de que la repelencia al agua inicial deja de ser visible. Para una máxima protección de la madera, utilice el protector para maderas Sunnyside.



SUNNYSIDE CORPORATION

Consumer Products Division
Wheeling, IL 60090-6095

For more information
contact us at 1-800-323-8611
or visit us online at
www.sunnysidecorp.com.



© 4/2014 S.C.



For additional product information, visit
www.sunnysidecorp.com/woodprotectant

Product #725G1



0 76542 00240 6

CLEAR WOOD PROTECTANT

Protector de madera transparente

**Enhances Natural Wood Appearance
Prevents Damage from Water
Advanced Silicon Technology**



FENCES

SIDING

DECKS

DECKS

SIDING

FENCES

Read all cautions and directions elsewhere on this container before using.
Lea todas las advertencias e instrucciones que aparecen en este envase antes de usar.

ONE GALLON ■ (3.785 LITERS)

CLEAR WOOD PROTECTANT

Protector de madera transparente

**Enhances Natural Wood
Appearance
Prevents Damage from Water
Advanced Silicon Technology**

Read all cautions and directions elsewhere on this container before using.

Lea todas las advertencias e instrucciones que aparecen en este envase antes de usar.

ONE GALLON ■ (3.785 LITERS)

Directions

Surface Preparation: All surfaces must be clean and free of mold, mildew and any previous finishes. Check for porosity by applying a few drops of water. If the water is quickly absorbed, the surface is ready for application. To check for acceptable appearance, always apply to a small test area and allow to dry prior to coating larger areas.

Application: Shake container before using. Apply a generous coat with a low pressure sprayer, synthetic brush or roller. Apply a uniform coat, avoid pooling or drips. This product should fully penetrate into surface within 10 minutes. Single coat application is recommended. Re-apply every 1-2 years, depending on exposure. Recently treated surfaces may be slippery until dry and weathered. Coverage 100-250 sq. ft./gallon depending on surface. Dries clear in one hour. Complete drying depends on temperature, humidity and porosity of surface.

Cleanup and Disposal: Cleanup brushes and equipment with soap and water. Dispose of unused material in accordance with local, state and federal regulations. Close container after each use.

Protect from Freezing: Do not apply at temperatures below 40° F. during application and drying. Do not apply to painted or sealed surfaces. Do not thin or mix with other products.

Instrucciones

Preparación de la superficie: todas las superficies deben estar limpias y libres de moho, hongos y cualquier acabado anterior. Verifique la porosidad mediante la aplicación de unas gotas de agua. Si el agua se absorbe rápidamente, la superficie estará lista para la aplicación. Para verificar que el aspecto sea aceptable, aplique siempre el producto sobre una pequeña área de prueba y deje secar antes de cubrir áreas más grandes.

Aplicación: agite el envase antes de usar. Aplique una capa abundante con un pulverizador de baja presión, cepillo sintético o rodillo. Aplique una capa uniforme y evite la acumulación o el goteo. Este producto debe penetrar completamente en la superficie dentro del lapso de 10 minutos. Se recomienda la aplicación de una sola capa. Vuelva a aplicar cada 1 a 2 años, dependiendo de la exposición. Es posible que las superficies tratadas recientemente estén resbaladizas hasta que se sequen y se curen. Cobertura de 100 a 250 pies cuadrados/galón dependiendo de la superficie. Al secarse queda transparente en una hora. El secado completo depende de la temperatura, la humedad y la porosidad de la superficie.

Limpieza y eliminación: limpie los cepillos y equipos con agua y jabón. Deseche el material no utilizado de acuerdo con las normas federales, estatales y locales. Cierre el envase después de cada uso.

Evitar la congelación: no aplique a temperaturas inferiores a 40°F (4,4 °C) durante la aplicación y el secado. No aplique sobre superficies pintadas o selladas. No diluya ni mezcle con otros productos.

Caution: May be harmful if swallowed. Avoid breathing vapors or spray mist. May be irritating to eyes and skin. Use goggles and protective clothing to avoid exposure. If you experience eye watering, headaches or dizziness, increase fresh air or leave the area. Keep container closed when not in use. Do not transfer to unlabeled containers.

WARNING: THIS PRODUCT CONTAINS CHEMICALS KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER AND BIRTH DEFECTS, OR OTHER REPRODUCTIVE HARM.

First Aid: If swallowed, do not induce vomiting. CALL PHYSICIAN IMMEDIATELY. In case of eye contact, flush thoroughly with water for 15 minutes and then get medical attention; for skin contact, wash thoroughly and get medical attention if irritation persists.

Limited Guarantee: When applied according to label directions, if you are not satisfied with this product Sunnyside will refund your purchase price with proof of purchase at the company's option. This guarantee does not include labor, cost of labor for application or any related damages.

Use only with adequate ventilation.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

California SCAQMD Rule 443.1: Less than 20 g/L VOC; Max. Vapor Pressure of VOC: 17mm Hg @ 20°C; Non-photochemically Reactive.

Precaución: puede ser nocivo si se ingiere. Evite respirar los vapores o la neblina de rociado, ya que pueden producir irritación en los ojos y la piel. Use gafas de seguridad y ropa que lo proteja para evitar la exposición. Si experimenta lagrimeo, dolor de cabeza o mareos, aumente la ventilación con aire fresco o abandone el área. Mantenga el envase cerrado cuando no lo use. No transvase a recipientes sin etiquetar.

ADVERTENCIA: ESTE PRODUCTO CONTIENE SUSTANCIAS QUÍMICAS QUE EL ESTADO DE CALIFORNIA SABE QUE CAUSAN CÁNCER, DEFECTOS DE NACIMIENTO Y OTROS DAÑOS REPRODUCTIVOS.

Primeros auxilios: si se ingiere, no provoque el vómito. LLAME A UN MÉDICO DE INMEDIATO. En caso de contacto con los ojos, lave bien con abundante agua durante 15 minutos y busque asistencia médica; en caso de contacto con la piel, lave bien y busque asistencia médica si la irritación continúa.

Garantía limitada: si luego de aplicar de acuerdo con las indicaciones de la etiqueta, no está satisfecho con este producto, Sunnyside, a opción de la compañía, reembolsará el precio de compra con la presentación de un comprobante de compra. Esta garantía no incluye mano de obra, costo de mano de obra por la aplicación ni ningún daño relacionado.

Utilicelo sólo en lugares con ventilación adecuada.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Norma SCAQMD 443.1 de California: menos de 20 g/l VOC; presión máx. del vapor de VOC: 17 mm Hg a 20 °C; no es fotoquímicamente reactivo.