

SUNNYSIDE QUALITY PRODUCTS SINCE 1893

Sunnyside Pure Raw Linseed Oil is a drying oil extracted from the seed of the flax plant. It is a natural product which contains no additives or driers and has a slow drying time (2-4 days). This slow drying characteristic allows the oil to penetrate deeply into the wood. Raw Linseed Oil is recommended for applications requiring a completely natural product. Boiled Linseed Oil is preferred for most wood finishing because of its faster drying time (12-18 hours).



sunnyside

Pure Raw Linseed Oil

Aceite de Linaza Crudo Puro

100% Completely Natural Slow Drying Oil
Quality Finish for Wood Furniture and Antiques
Penetrates Deep and Protects Wood



MADE IN USA

87332



CAUTION!

OIL SOAKED MATERIALS MAY SPONTANEOUSLY IGNITE.

Carefully read all cautions elsewhere on this container.

¡PRECAUCIÓN!

LOS MATERIALES REMOJADOS EN ACEITE PUEDEN ENCENDERSE EN FORMA ESPONTÁNEA.

Lea atentamente y siga las advertencias que se incluyen en este envase.

32 FL.OZ.(1QT.) ■ .9463 LITER

El aceite de linaza crudo puro Sunnyside es un aceite secante extraído de la semilla de la planta de lino. Es un producto natural que no contiene aditivos ni secadores y su tiempo de secado es lento (de 2 a 4 días). Esta característica de secado lento permite que el aceite penetre profundamente en la madera. El aceite de linaza crudo se recomienda para aplicaciones que necesitan un producto completamente natural. Es preferible usar aceite de linaza hervido en la mayoría de los acabados de madera, debido a su tiempo de secado más rápido (de 12 a 18 horas).

SUNNYSIDE CORPORATION
Consumer Products Division
Wheeling, IL 60090-6095

For more information contact us at 1-800-323-8611 or visit us online at www.sunnysidecorp.com.

© 10/2014 S.C.



For additional product information, visit www.sunnysidecorp.com/rawlinseedoil

General Use Suggestions: Apply to raw wood only (except for additional coats and natural rubbed finishes). Linseed Oil should penetrate the wood to be effective. Mix two parts Sunnyside Mineral Spirits or Sunnyside Specs Paint Thinner with one part Linseed Oil. Mix only enough for each application. Always wipe off excess after allowing 5 to 10 minutes to penetrate. Wood finished with Linseed Oil can be further finished with paste wax, polyurethane or alkyd varnish. When used outside on fences, barns, silos, and porous type wood, apply without thinning. It is not necessary to wipe excess oil off. Tools and equipment should be cleaned with Sunnyside Specs Paint Thinner or Mineral Spirits.

Sugerencias para uso general: Aplique sólo en maderas sin acabado (excepto en los casos en los que aplique capas adicionales y en acabados pulidos al natural). Para ser eficaz, el aceite de linaza debe penetrar la madera. Mezcle dos partes de diluyente de pintura con una parte de aceite de linaza cocido. Sólo mezcle lo que necesite para cada aplicación. Después de dejar penetrar durante un lapso de 5 a 10 minutos, retire siempre el exceso con un paño. Sobre la madera acabada con aceite de linaza se puede aplicar cera en pasta o barniz poliuretánico o alquílico. Cuando se usa en exteriores, sobre cercas, graneros, silos y maderas porosas, aplíquelo sin diluir. No es necesario quitar el exceso de aceite. Las herramientas y el equipo se deben limpiar con diluyente para pintura.

DANGER: RAGS, STEEL WOOL OR WASTE SOAKED WITH RAW LINSEED OIL MAY SPONTANEOUSLY CATCH FIRE IF IMPROPERLY DISCARDED. IMMEDIATELY AFTER EACH USE, PLACE RAGS, STEEL WOOL OR WASTE IN A SEALED, WATER-FILLED METAL CONTAINER. The time frame and conditions under which materials may spontaneously catch fire are unpredictable. If rags or other application materials (including any materials containing linseed oil mixtures) are to be set aside, even for short periods of time, they should be placed in sealed, water-filled metal containers until final disposal. Do not take internally. Do not transfer to unlabeled containers.

WARNING: THIS PRODUCT CONTAINS CHEMICALS KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER AND BIRTH DEFECTS, OR OTHER REPRODUCTIVE HARM.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

PELIGRO: LOS TPAPOS, LA LANA DE ACERO O LOS DESECHOS REMOJADOS EN ACEITE DE LINAZA CRUDO PURO PUEDEN ENCENDERSE EN FORMA ESPONTÁNEA SI SE DESECHAN EN FORMA INADECUADA. INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CADA USO, COLOQUE LOS TPAPOS, LA LANA DE ACERO O LOS DESECHOS, EN UN RECIPIENTE METÁLICO SELLADO Y LLENO DE AGUA. El marco de tiempo y las condiciones bajo las cuales los materiales pueden arder en forma espontánea son impredecibles. Si los trapos u otros materiales de aplicación (incluyendo cualquier material que contenga mezclas de aceite de linaza) van a dejarse a un lado, incluso por breves períodos de tiempo, deben ser colocados en recipientes metálicos sellados y llenos de agua hasta que sean desechados en forma permanente. No lo ingiera. No lo transfiera a recipientes sin etiquetar.

ADVERTENCIA: ESTE PRODUCTO CONTIENE QUÍMICOS QUE DE ACUERDO CON EL ESTADO DE CALIFORNIA PUEDEN CAUSAR CÁNCER Y DEFECTOS DE NACIMIENTO U OTRO DAÑO REPRODUCTIVO.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS