

SUNNYSIDE QUALITY PRODUCTS SINCE 1893

**Green Envy Paint Thinner** effectively thins most paints, stains and varnishes. Ideal for cleanup after painting. Always consult paint manufacturer's directions for thinning.

**NOTE:** Shake well. Protect from freezing. May be harmful to some plastics, linoleum, tile, and other surfaces if allowed to remain in contact. May cause flaring of some natural bristle brushes, wrap brush after cleaning. Not recommended for thinning polyurethanes or clear finishes. Always test before using.



For additional product information, visit [www.sunnysidecorp.com/greenenvypaintthinner](http://www.sunnysidecorp.com/greenenvypaintthinner)

73032



0 76542 00246 8

# Green Envy



## Environmentally Friendly Paint Thinner Diluyente de Pinturas

- **Cleaner Air — Ultra Low VOC**
- **Healthy Living — Reduced Toxins**
- **Safer Use — Less Flammable**

**Ideal for thinning oil and latex paints, cleaning brushes & surfaces, and degreasing**

**¡PELIGRO!** NOCIVO O MORTAL EN CASO DE INGESTIÓN, LÍQUIDO Y VAPOR COMBUSTIBLE. Lea atentamente y siga las advertencias que se incluyen en este envase.

**! DANGER!** HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. COMBUSTIBLE LIQUID AND VAPOR. Carefully read and follow all cautions elsewhere on this container.

32 FL. OZ. (1QT.) ■ .9463 LITER

**El adelgazador de pintura Green Envy** adelgaza eficientemente la mayoría de las pinturas, tintes y barnices. Ideal para limpieza después de pintura. Consulte siempre las instrucciones del fabricante de pinturas para la dilución.

**NOTA:** Agitar bien. Evitar la congelación. Puede ser dañino para algunos plásticos, linóleo, loza y otras superficies en caso de contacto prolongado. Puede desordenar las cerdas de brochas de cerda natural; envuelva la brocha después de la limpieza. No se recomienda para diluir poliuretanos o acabados transparentes. Haga siempre una prueba antes de usar.

SUNNYSIDE CORPORATION  
Consumer Products Division  
Wheeling, IL 60090-6095

For more information contact us at 1-800-323-8611 or visit us online at [www.sunnysidecorp.com](http://www.sunnysidecorp.com).

© 10/2014 S.C.

**CAUTIONS:** CONTAINS PARACHLOROBENZOTRIFLUORIDE, SODIUM DIOCTYL SULFOSUCCINATE, PETROLEUM DISTILLATE AND DIPROPYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER. Keep away from heat and flame. Prevent vapor build-up. Open all doors and windows to provide plenty of fresh air equal to outdoor conditions. Do not use without fresh air ventilation. DO NOT smoke. Do not transfer to unlabeled containers. Close container after each use. For disposal guidance, contact a household hazardous waste program, or your local or state government environmental control agency.

**Health Hazards:** Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Avoid breathing vapor or spray mist. Open doors and windows to provide plenty of fresh air ventilation during application and drying. If you experience eye watering, headaches, dizziness or have difficulty breathing, increase fresh air or wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area to obtain fresh air. Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling contents may be harmful or fatal.

**WARNING:** THIS PRODUCT CONTAINS CHEMICALS KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER AND BIRTH DEFECTS, OR OTHER REPRODUCTIVE HARM.

**First Aid:** If swallowed, do not induce vomiting. CALL PHYSICIAN IMMEDIATELY. In case of eye contact, flush thoroughly for 15 minutes with water and get medical attention; for skin contact, wash thoroughly and get medical attention if irritation persists. If overcome by vapors, remove to fresh air and get medical attention.

**Use only with adequate ventilation.**

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

California SCAQMD Rule 443.1: Max. VOC 19 g/L; Max. Vapor Pressure of VOC: 6mm Hg; Non-photochemically Reactive.

**ADVERTENCIAS:** CONTIENE PARACLOROBENZOTRIFLUORURO, SULFOSUCCINATO DE SODIO DIOCTILE, DESTILADO DEL PETRÓLEO Y ÉTER MONOMETÍLICO DE GLICOL DIPROPILÉNICO. Mantenga alejado del calor y el fuego. Evite la formación de vapor. Abra todas las puertas y ventanas para que haya abundante aire fresco, similar a las condiciones exteriores. No use sin ventilación de aire fresco. NO fume. No transfiera a envases sin etiqueta. Cierre el envase después de cada uso. Para solicitar orientación sobre la eliminación del producto, contáctese con un programa de residuos domésticos peligrosos o su agencia gubernamental de control del medio ambiente local o estatal.

**Peligros sanitarios:** Vapor nocivo. Puede afectar el cerebro o el sistema nervioso causando mareos, dolor de cabeza o náuseas. Causa irritación de ojos, piel, nariz y garganta. Evite inhalar el vapor o la niebla del rociado. Abra puertas y ventanas para que haya abundante ventilación de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lagrimeo en los ojos, dolores de cabeza, mareos o tiene dificultad para respirar, aumente la corriente de aire fresco, use protección respiratoria (Homologado NIOSH) o abandone el área para obtener aire fresco. Los informes asocian la sobreexposición laboral prolongada y continua a los disolventes con daños permanentes del cerebro y del sistema nervioso. El uso indebido intencional mediante la concentración deliberada y la inhalación del contenido puede ser nocivo y causar la muerte.

**ADVERTENCIA:** ESTE PRODUCTO CONTIENE QUÍMICOS QUE DE ACUERDO CON EL ESTADO DE CALIFORNIA PUEDEN CAUSAR CÁNCER Y DEFECTOS DE NACIMIENTO U OTRO DAÑO REPRODUCTIVO.

**Primeros auxilios:** Si se ingiere, no inducir vómitos. LLAME AL MÉDICO DE INMEDIATO. En caso de contacto con los ojos, enjuague abundantemente con agua por 15 minutos y obtenga atención médica; para el contacto con la piel, lave a fondo y solicite atención médica si la irritación persiste. Si hay exceso de vapor, retire al aire fresco y solicite atención médica.

**Use sólo con una ventilación adecuada.**

**MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

California SCAQMD Reglamentación 443.1: Máx. VOC 19 g/L; Máx. presión de vapor de VOC: 6mm Hg; Reactivo no fotoquímico.