

----- TO OPEN, CUT HERE -----

SUNNYSIDE QUALITY PRODUCTS SINCE 1893



## WASTE PAINT/COLORANT HARDENER

ENDURECEDOR PARA  
PINTURA/COLORANTE RESIDUAL

HARDENS UP TO 1 GALLON / ENDURECE HASTA 3.8L



**1**  
Add contents of pouch to  
latex paint/colorant  
Agregue el contenido del sobre en  
la pintura/colorante de látex



**2**  
Mix hardener  
and paint  
Mezde el endurecedor  
con la pintura



**3**  
Dispose according  
to local regulations  
Deseche según las  
reglamentaciones locales

**Use for latex &  
oil-based paint/colorant  
spills!**

¡Utilícelo para derrames de  
pinturas/colorantes a base de  
látex o aceite!

**¡PRECAUCIÓN!** PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN EN LOS OJOS Y LA PIEL.  
Vea las precauciones adicionales en el reverso del envase. Usé solamente como se indica.

**CAUTION!** MAY CAUSE EYE AND SKIN IRRITATION.  
See additional cautions on back of package. Use only as directed.

NET 4.7 oz (133g)



## WASTE PAINT/COLORANT HARDENER

ENDURECEDOR PARA PINTURA/COLORANTE RESIDUAL

### Hardens up to 1 gallon

#### DIRECTIONS:

- Add to the waste or spilled latex paint/colorant. No more than one cup of water may be added to thick paint for ease of use.
- Stir until thick or scrape spill into a pile.
- Dispose of as regular garbage in accordance with local regulations.
- Can be used on oil-based paint spills, where the absorption rate of hardener is reduced.

**CAUTION:** CONTAINS SODIUM POLYACRYLATE. May cause eye and skin irritation.

**SAFETY AND FIRST AID:** Avoid eye and skin contact. If eye contact occurs, flush thoroughly for at least 15 minutes. For skin contact, wash with soap and water. If irritation of eyes or skin occurs, seek medical attention. Do not ingest. If swallowed, immediately call a physician or poison control center. Avoid inhalation of product dust.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

### Endurece hasta 3.8 litros

#### INSTRUCCIONES:

- Agregue a la pintura/colorante a base de látex derramado o residual. No agregue más de una taza de agua para espesar la pintura a fin de facilitar su uso.
- Revuelva hasta que esté espeso o se amontone.
- Deseche como basuras normales según las reglamentaciones locales.
- Se puede utilizar en derrames de pinturas de base oleosa, donde el índice de absorción del endurecedor baja.

**PRECAUCIÓN:** CONTIENE POLIACRILATO DE SODIO. Puede causar irritación en los ojos y la piel.

**SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS:** Evite el contacto con la piel y los ojos. Si el producto entra en contacto con los ojos, enjuague a fondo durante al menos 15 minutos. Si se produce contacto con la piel, lave con agua y jabón. Si se irritan los ojos o la piel, procure atención médica. No ingerir. Si lo traga, comuníquese de inmediato con un médico o centro de asistencia contra envenenamientos. Evite la inhalación del polvo del producto.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

**SUNNYSIDE CORPORATION**  
Consumer Products Division  
Wheeling, IL 60090-6095

For more information contact us at  
1-800-323-8611 or visit us on the web  
at [www.sunnydecorp.com](http://www.sunnydecorp.com).  
© 2013 S.C.

